





#### Passenger car engine oils - Fully Synthetic

# **Eurol Fortence 5W-30**

Полностью синтетическое топливосберегающее longlife моторное масло для Ford и Jaguar

### Описание

Eurol Fortence 5W-30 - полностью синтетическое моторное масло для экономии топлива для бензиновых, газовых и дизельных двигателей большинства легковых и легких коммерческих автомобилей Ford с 2012 года, а также некоторых моделей Jaguar.

Eurol Fortence 5W-30 также можно использовать для всех предыдущих моделей, для которых предписано Ford WSS-M2C-912A или 913A / B / C.

Eurol Fortence 5W-30 образует очень стабильную масляную пленку за короткий промежуток времени при холодном пуске, что обеспечивает чрезвычайно высокую стойкость к окислению и защиту от износа. Eurol Fortence 5W-30 допускает увеличенные интервалы замены (до 30 000 км) для последних моделей Ford и Jaguar.

Eurol Fortence 5W-30 обладает дополнительными свойствами экономии топлива, и продукт может смешиваться как с синтетическими, так и с минеральными моторными маслами.

### Спецификации

Одобрено:РекомендацииFord WSS-M2C913-DFiat 9.55535-G1Fiat 9.55535-N1

Допуски API SN/CF API SL ACEA A5/B5 STJLR 03.5003 Renault RN0700

## Физические характеристики

Цвет	Янтарный	
Плотность при 20°C	0.848 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	53.3 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	9.6 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	166	ASTM D 2270
Динамическая вязкость (CCS)	3490 cP	ASTM D 2602
Щелочное число	10.1 mg KOH/g	ASTM D 2896
Зольность	1.22 wt%	ASTM D 874
Температура вспышки	207 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-48 °C	ASTM D 97

E100065 Version 4.0, 10-05-2019