

# Vitex Balance GasOil 10W-40

**ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ  
МАСЛО ДЛЯ ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полусинтетическое моторное масло, предназначенное для двигателей, работающих на газовом топливе. Может применяться для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, а также для дизельных двигателей большегрузных автомобилей,

карьерной, строительной, сельскохозяйственной и другой внедорожной техники. Содержит сбалансированный комплекс присадок German Power Additives, обеспечивающий уменьшение износа и дополнительную защиту деталей при высоких нагрузках.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает повышенную устойчивость к высоким рабочим температурам
- + Значительно снижает потребление топлива
- + Гарантирует защиту от износа и коррозии в тяжелых условиях эксплуатации
- + Предотвращает образование шлама и отложений

- + Имеет низкую испаряемость
- + Способствует легкому пуску двигателя при низких температурах в зимний период эксплуатации
- + Обладает стабильной масляной пленкой даже при высоких нагрузках
- + Устойчиво против окисления и нитрования

## СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API SJ/CF

## УПАКОВКА

Масло Vitex Balance GasOil 10W-40 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л, 4л, 5л, 20л, 30л и бочках по 50л и 200л.

## СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

## ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	14,8
Динамическая вязкость (CCS) при -25 °С, мПа·с	5800
Динамическая вязкость (MRV) при -30 °С, мПа·с	37400
Индекс вязкости	154
Температура вспышки в открытом тигле, °С	222
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	0,869
Температура застывания, °С	Минус 38
Щелочное число, мг КОН/г	6,2
Сульфатная зольность, %	1,3

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей.

Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.