

Оригинальные масла VM 032-150

Минеральные масла



Доказанная эффективность

Проверенное минеральное масло для стандартных промышленных применений при температуре 80 °C

Экономичность

Испытанная защита от износа, минимальные расходы на техническое обслуживание

Надежность

Оптимальные свойства смазки, превосходная адаптация к вакуумным насосам Busch, предотвращение утечки через уплотнения

Оригинальные масла VM 032-150

Минеральные масла



Габаритный чертеж

Следующие технические величины относятся к ISO Hz

	VM 032	VM 068	VM 100	VM 150
Арт. № 1 l	0831 000 086	0831 102 492	0831 000 060	0831 000 090
Арт. № 5 l	0831 000 087	0831 102 493	0831 000 059	0831 000 091
Арт. № 20 l			0831 166 905	
Основа смазки	Минерал	Минерал	Минерал	Минерал
Класс вязкости	ISO VG 32	ISO VG 68	ISO VG 100	ISO VG 150
Кинематическая вязкость при 40 °C	32 mm ² /s	68 mm ² /s	100 mm ² /s	150 mm ² /s
Кинематическая вязкость при 100 °C	5,2 mm ² /s	8,5 mm ² /s	10,7 mm ² /s	14,5 mm ² /s
Плотность при 15 °C	0,872 kg/l	0,884 kg/l	0,880 kg/l	0,891 kg/l
Температура вспышки (по Кливленду)	225 °C	235 °C	265 °C	275 °C
Точка застывания	-18 °C	-15 °C	-12 °C	-12 °C
Technical data compatible products				

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 6486726



ФОРМА ДЛЯ КОНТАКТОВ



ПОЗВОНИТЕ НАМ
ПРЯМО СЕЙЧАС