



Quality is in our nature

Passenger car engine oils - Fully Synthetic

Eurol Super Lite 5W-30

Полностью синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом или без него.

Содержание

Eurol Super Lite 5W-30 - полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности. Это масло может применяться для автомобилей, оснащенных каталитическими нейтрализаторами, двигателями с турбонаддувом и для систем прямого впрыска топлива.

Eurol Super Lite 5W-30 обеспечивает чрезвычайно быструю и стабильную смазочную пленку при холодном пуске и высокую термостойкость в тяжелых условиях эксплуатации.

Eurol Super Lite 5W-30 не только обеспечивает очень хорошую защиту от износа, но и защищает от ржавчины и коррозии, а специальные добавки защищают все детали от грязи, шлама и отложений.

Eurol Super Lite 5W-30 обладает топливосберегающими свойствами и может смешиваться как с синтетическими, так и с минеральными моторными маслами.

Спецификации

Ожидается подтверждение

ACEA A5/B5

Допуски

API SN/CF

Рекомендовано

ACEA A3/B4

VW 502.00

MB 229.3

Renault RN0710

Renault RN0700

VW 505.00

Физические Характеристики

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.854 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	65.3 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	11.4 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	170	ASTM D 2270
Динамическая вязкость (CCS)	5260 cP	ASTM D 2602
Щелочное число	10.4 mg KOH/g	ASTM D 2896
Зольность	1.31 wt%	ASTM D 874
Точка вспышки	213 °C	ASTM D 93
Точка замерзания	-45 °C	ASTM D 97

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com