



SINTEC STANDART SAE 10W-40 API SG/CD

Масло моторное минеральное

ОПИСАНИЕ

SINTEC STANDART SAE 10W-40 API SG/CD - всесезонное минеральное моторное масло производится с использованием высококачественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Моторное масло предназначено для бензиновых двигателей без турбонаддува и дизельных моторов с умеренным наддувом легковых автомобилей, микроавтобусов и легкого коммерческого транспорта

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Стабильность вязкостно-температурных свойств
- Легкий пуск двигателя при низких температурах
- Высокие диспергирующие и антиокислительные свойства
- Защищает двигатель от износа и коррозии
- Предотвращает образование нагара в двигателе

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовых автомобилей. Для широкого парка автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями где требуется масло вязкостью SAE 10W-40 и уровня эксплуатационных свойств API SG/CD или ниже.

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

- API SG/CD

Физико-химические характеристики

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 15°C, г/см ³	определение обязательно	0,879
Индекс вязкости	определение обязательно	150
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	12,5-16,3	14,3
Щелочное число, мг КОН/г	не менее 4,5	8,3
Сульфатная зольность, %	не более 1,3	1,2
Температура застывания, °C	не выше минус 32	Минус 40
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 215	220

Указанные значения являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 05.2022

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло SINTEC STANDART не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

WWW.SINTECLUBRICANTS.RU