



Quality is in our nature

Passenger car engine oils - Fully Synthetic

Eurol Evolence 5W-30

Полностью синтетическое long-life масло

Описание

Eurol Evolence 5W-30 - полностью синтетическое моторное масло, подходящее для американских и азиатских бензиновых двигателей легковых автомобилей, внедорожников и грузовых автомобилей. Это моторное масло можно использовать в автомобилях, оборудованных каталитическими нейтрализаторами, двигателями с турбонаддувом и системами прямого впрыска, где предписано API SP (-RC) или ILSAC GF-6a. Совместимо с бензиновым топливом, содержащим до 85% этанола (E85), а также с LPG и CNG.

Обеспечивает оптимальную смазку и очистку, в частности, азиатских и американских бензиновых двигателей различных производителей автомобилей, таких как Ford, Chrysler, GM, Toyota, Lexus, Kia, Subaru, Mitsubishi и Honda.

Разработано для обеспечения улучшенной экономии топлива, защиты турбоагрегата и совместимости с системой контроля выбросов. Обеспечивает отличную защиту от износа, коррозии, шлама и отложений сразу после запуска двигателя, что обеспечивает максимальную долговечность двигателя.

Specifications

Одобрено

Honda HTO-06

GM dexos 1 Gen 2

API SP

ILSAC GF-6A

Допуски

API SP-RC

Рекомендации

API CF

Ford WSS-M2C946-A

Chrysler MS 6395 GM

6049-M

Физические характеристики

Цвет	Янтарный	
Плотность при 20°C	0.846 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	61.1 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	10.8 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	169	ASTM D 2270
Динамическая вязкость (CCS)	4226 cP	ASTM D 2602
Щелочное число	8.5 mg KOH/g	ASTM D 2896
Зольность	0.85 wt%	ASTM D 874
Температура вспышки	200 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-42 °C	ASTM D 97

E100131

Version 9.0, 12-06-2021

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com