



СМАЗКА SINTEC MULTI GREASE SH 40 EP

Семейство многофункциональных водостойких пластичных смазок с улучшенными низкотемпературными свойствами.

Описание

СМАЗКА SINTEC MULTI GREASE SH 40 EP изготавливаются путем загущения смеси высококачественных нефтяных и синтетических масел литиево-кальциевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты с добавлением пакета присадок, обеспечивающего высокие противозносные, противозадирные, антикоррозионные и антиокислительные свойства. Содержат твердые смазочные добавки.

Ключевые особенности

- отличная механическая стабильность
- отличная текучесть в низкотемпературной среде
- высокая стойкость к вымыванию водой, благодаря смешанному типу загустителя
- не забивает фильтры специализированной техники благодаря применению высококачественных мелкодисперсных наполнителей
- отлично подходит для использования в ЦСС

Применение

Смазки SINTEC MULTI GREASE SH 40 EP

предназначены для применения в централизованных системах смазывания узлов трения промышленного оборудования и автомобильного транспорта, пневматического инструмента, а также применяются для смазывания подшипников, тросов в оболочке и других узлов трения.

Температурный диапазон применения смазки SINTEC MULTI GREASE SH 40 EP от минус 45 °С до плюс 120 °С.

Соответствия и допуски

- DIN 51502 ► ISO 6743-9

Физико-химические свойства

Показатель	SINTEC MULTI GREASE SH 40 EP				
	EP-00/000	EP-0	EP-1	EP-0 HD	EP-1 HD
Класс по NLGI	00/000	0	1	0	1
Загуститель	Литиево-кальциевый				
Тип базового масла	полусинтетическое				
Цвет	красный			серо-черный	
Температурный диапазон применения, °С	от минус 45 до плюс 120				
Вязкость базового масла при 40 °С, СсТ	40	40	40	40	40
Температура каплепадения, °С	—	155	180	155	180
Диаметр пятна износа на ЧШМ, мм	0,5				
Нагрузка сваривания на ЧШМ, Н	2195	2195	2195	2764	2764
Наличие твёрдых добавок	нет			MoS2 3%	
Обозначение по ISO 6743-9	L-XDBBB 00/000	L-XDBBB 0	L-XDCBB 1	L-XDCBB 1	L-XDCBB 1
Обозначение по DIN 51502	KP00/000G-45	KP0G-45	KP1K-45	KPF0G-45	KPF1K-45



Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, пластичные смазки SINTEC MULTI COMPLEX GREASE EP не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания на кожу и слизистые оболочки. При работе со смазкой пользуйтесь защитными перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Защита окружающей среды

Отработанные остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметическую тару и сдаче в специализированные пункты по приёму отработанных масел. Не сливайте отработанные смазочные материалы в канализацию, почву или водоёмы.

