



Vitex Ultra RNV 5W-40

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
С ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЙ ПРИСАДКОЙ RENOVATOR



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высококачественное всесезонное синтетическое моторное масло экстра-класса с содержанием реноватора. Предназначено для автомобилей с пробегом более 100 000 км. Входящие в состав реноватора молекулы фуллерена и уникальный комплекс приса-

док German Power Additives обеспечивают полное восстановление трущихся поверхностей бензиновых и дизельных двигателей. Уникальная формула заполняет поврежденные участки и создает защитный слой, предотвращающий дальнейшее разрушение поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Содержит высокотехнологичный комплекс присадок нового поколения - Renovator
- + Обеспечивает полное восстановление поврежденной поверхности
- + Продлевает срок службы двигателя в 1,5-2 раза
- + Эффективно защищает от износа и коррозии, останавливает разрушение поврежденного участка
- + Гарантируют легкий запуск двигателя при низких температурах
- + Способствует экономии топлива
- + Предотвращает образование низкотемпературного осадка, сохраняет двигатель в чистоте
- + Обладает уникальным запасом эксплуатационных свойств и увеличивает интервал замены масла

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API SM/CF
- + ACEA A3/B4
- + MB 229.3
- + VW 502.00/505.00
- + Renault RN 0700/0710

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	14,3
Динамическая вязкость (CCS) при -30 °С, сПа·с	5230
Динамическая вязкость (MRV) при -35 °С, сПа·с	37200
Индекс вязкости	175
Температура вспышки в открытом тигле, °С	225
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,855
Температура застывания, °С	Минус 42
Щелочное число, мг КОН/г	8,3
Сульфатная зольность, %	1,2

УПАКОВКА

Масло Vitex Ultra RNV 5W-40 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л, 4л, 5л, 20л, 30л и бочках по 50л и 200л.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей.

Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.