



Quality is in our nature

Passenger car engine oils - Fully Synthetic

Eurol Elance 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло для экономии топлива, ACEA C3 / C2 и Renault RN17

Описание

Eurol Elance 5W-30 - полностью синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками для бензиновых и дизельных автомобилей.

Eurol Elance 5W-30 обеспечивает чрезвычайно стабильную масляную пленку при холодном пуске и обеспечивает высокую термическую стабильность в тяжелых условиях эксплуатации (автострады и городское движение). Масло может покрывать и смазывать критически важные детали, предотвращая износ и обеспечивая защиту двигателя.

Eurol Elance 5W-30 обеспечивает максимальную защиту от ржавчины и коррозии, а используемый пакет присадок сохраняет двигатель чистым и хорошо смазываемым.

Eurol Elance 5W-30 имеет низкое содержание сульфатной золы, а также низкие уровни фосфора и серы (так называемая технология «mid-SAPS»).

Eurol Elance 5W-30 подходит для использования там, где предписано Renault RN17, а также там, где предписаны RN0700 и RN0710.

Спецификации

Одобрено

VW 505.00 OV0401547

API SN

Рекомендации

GM dexos 2

Renault RN0700 / 0710

Допуски

Renault RN17

ACEA C2

Dexos D

ACEA C3

VW 505.01

MB 229.51

MB 229.52

MB 229.31 BMW

Longlife-04

Физические характеристики

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.851 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	73.2 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	12.1 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	163	ASTM D 2270
Динамическая вязкость (CCS)	5832 cP	ASTM D 2602
Щелочное число	8.0 mg KOH/g	ASTM D 2896
Зольность	0.78 wt%	ASTM D 874
Температура вспышки	200 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-36 °C	ASTM D 97

E100012

Version 6.0, 18-03-2021

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com