

ISOCUT VG 22

Масло для обработки металлов



PRODUCT INFORMATION

ISOCUT VG 22

Масла для металлообработки

ISOCUT VG 22 содержат специальные присадки, повышающие способность снижать давление, улучшая тем самым стойкость режущего инструмента.

Возможности применения и примеры обработки:

ISOCUT VG 22 – светлое, безвредное для кожи масло для обработки металлов, которое специально применяется для обработки на станках ЧПУ. Особенно высокая стойкость режущего инструмента достигается при зубофрезеровании и долблении в модульной области от 1,5 до 3,5.

ISOCUT VG 22 особенно хорошо подходит для обработки улучшенных сталей и материалов с высокой прочностью. При критической обработке врезного шлифования с **ISOCUT VG 22** достигается очень хорошая стойкость инструмента.

Благодаря наличию специальных присадок **ISOCUT VG 22** препятствует образованию масляного тумана, а за счет высококачественных базисных масел - имеет продолжительный срок службы.

ISOCUT VG 22 не содержит хлор.

ISOCUT VG 22 подходит также для обработки меди, латуни и бронзы.

ISOCUT VG 22 возможно использовать в качестве смазочного и гидравлического масла, поэтому его рекомендуется использовать на станках, где невозможно предотвратить смешивание масла для режущего инструмента с маслом для гидросистем.

ISOCUT VG 22 поставляется во всех распространенных классах вязкости ISO.

Параметры

Класс вязкости ISO	VG 22
Цвет	желтый
Плотность при 20°C DIN 51575 [г/см ³]	0,870
Вязкость при 40°C DIN 51562 [мм ² /с]	22,0
Температура вспышки ISO 2592 [°C]	198
Температура застывания ISO 3016 [°C]	-16

Действует только в сочетании с EC-Safety-Data-Sheet. .

931046

Приведенная здесь информация считается правильной и предлагается для вашего рассмотрения, изучения и проверки. Никакие гарантии не выражаются или подразумеваются, поскольку использование наших продуктов не под нашим контролем. Заявления об использовании продуктов PETROFER не должны толковаться как рекомендующие нарушение какого-либо патента.