



SINTEC MULTI GREASE WR

Семейство многофункциональных водостойких пластичных смазок с высокими эксплуатационными характеристиками.

Описание

SINTEC MULTI GREASE WR изготавливается путем загущения смеси высококачественных нефтяных масел литиево-кальциевым мылом с добавлением многофункционального пакета присадок, обеспечивающего высокие противоизносные, антикоррозионные и антиокислительные свойства

Ключевые особенности

- Выдающаяся несущая способность в условиях высоких ударных нагрузок и вибраций во влажных средах и повышенной влажности
- Отличная механическая стабильность в широком диапазоне температур и воздействия влажных сред
- Высокая способность противодействовать окислению при высоких температурах
- Надежная и длительная коррозионная защита механизмов в условиях повышенной влажности
- Высокая стойкость к вымыванию водой

Применение

- Для смазки подшипников качения и скольжения разных типов, применяемых в промышленном и судовом оборудовании, транспортных средствах и строительной технике, где высок риск контакта с влажными средами
- Для централизованных систем смазывания тяжелонагруженных узлов промышленного оборудования и транспортных средств, смазывания тросов в оболочке

Спецификации

- ▶ DIN 51502 ▶ ISO 6743-9

Физико-химические свойства

Показатель	1-150	2-150	3-150
Класс по NGLI	1	2	3
Пенетрация при 25°C, мм, 0.1 мм	310-340	265-295	220-250
Загуститель	литий-кальциевое мыло		
Тип базового масла	минеральное		
Цвет	красный		
Температурный диапазон применения, °C	от -30 до +120		
Температура каплепадения, °C	180		
Пятно износа ЧШМ, мм	0,5		
Нагрузка сваривания ЧШМ, Н	2607		
Наличие твердых добавок	нет		
Обозначение по DIN 51502	KP1K-30	KP2K-30	KP3K-30
Обозначение по ISO 6743-9	L-XCCEB 1	L-XCCHB 2	L-XCCHB 3

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.



Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, пластичные смазки SINTEC MULTI GREASE WR не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Защита окружающей среды

Отработанные остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанные смазочные материалы в канализацию, почву или водоемы.

