

Eagle Scorpion 75W-80 API GL-4

Трансмиссионное масло с синтетическим пакетом присадок

Описание:

Высококачественное трансмиссионное масло по классу вязки 75W-80 API GL-4, с увеличенным интервалом замены, изготовленное с применением синтетического базового масла и сбалансированного пакета присадок. Предназначенное для современных механических коробок передач европейского производства, которые применяются на грузовых магистральных автомобилях, эксплуатируемых в различных условиях.

Область применения:

Масло Eagle Scorpion 75W-80 GL-4 применяется в малых, средних и тяжелых грузовиках, предназначенных для магистральных перевозок. Тяжело нагруженные коробки передач (синхронизированные) и узлы трансмиссий для которых рекомендовано масло с вязкостью 75W-80 и API GL-4. А также в тех случаях, когда требуется увеличенный интервал замены.

Спецификации и рекомендации:

API GL-4 / MT-1

ZF TE-ML 02L / 08 / 16K

VOLVO 97307

MAN 341 Z-3 / Z-4 / E3

Физико-химические характеристики

Показатель	75W80 GL-4	Метод
Индекс вязкости	155	ASTM D2270
Вязкость при 100*С	9.8	ASTM D445
Вязкость при 40*С	57	ASTM D445
Температура застывания	-42	ASTM D97
Температура вспышки	220	ASTM D92
Плотность при 15*С	0.86	ASTM D4052

Экология и безопасность:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).