

Паспорт качества № 588 Масло трансмиссионное синтетическое INGEAR API GL-5 SAE 75W90

ОКПД2 19.20.29.120

Изготовитель: ООО «ИНТЕКС»

Место производства: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова 19, стр 2

НТД: ТУ 19.20.29 - 012 – 20293346-2021

Партия № 420

Масса партии, нетто: 30500 кг

Дата изготовления: "17" ноября 2022 г.

Дата отбора пробы по ГОСТ 2517-2012: "17" ноября 2022 г.

Дата проведения испытаний: "17" ноября 2022 г.



EAЭС NRU Д-РУ.
PA01.B.18151/21
Срок действия
с 02.03.2021
по 25.02.2024

	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по ТУ 19.20.29 - 012 – 20293346-2021	Фактическое значение
1.	Плотность при 20°C	г/см ³		не нормируется	0,867
2.	Вязкость кинематическая при 100°C, не менее	сСт (мм ² /с)		15,0	16,2
3.	Индекс вязкости			не менее 130	168
4.	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°C	не ниже 135	не менее 180	198
5.	Температура застывания	°C		не выше -40	-40
6.	Массовая доля воды			следы	следы
7.	Трибологические характеристики: -индекс задира (Из) -нагрузка сваривания	Н Н		не менее 555 не менее 3200	565 3553
8.	Массовая доля механических примесей	%	не более 0,03	не более 0,03	0,01
9.	Температура самовоспламенения	°C	не ниже 165	не менее 165	298

Продукт соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» ТР ТС 030/2012. Изготовитель гарантирует соответствие масла 75W90 требованиям ТУ 19.20.29 - 012 - 20293346 – 2021 в течение пяти лет при соблюдении условий транспортирования и хранения. Транспортировка и хранение по ГОСТ 1510-84.

Ответственный за качество

Дата выдачи паспорта "17" ноября 2022 г.

