



SINTEC Professional

SAE 5W-30 ACEA A5/B5

Масло моторное синтетическое

PROFESSIONAL

Предназначено для всесезонного применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом. Применять в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.



ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА ЦЕПИ ГРМ



ЗАЩИТА ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ЗАЖИГАНИЯ НА НИЗКИХ ОБОРОТАХ (LSPI)



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНУЮ ЗАЩИТУ ОТ ИЗНОСА



ОТЛИЧНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И СТОЙКОСТЬ К ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМУ ОКИСЛЕНИЮ



СПОСОБСТВУЕТ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА



ОБЛАДАЕТ ПРЕВОСХОДНЫМИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ СВОЙСТВАМИ



КАЧЕСТВЕННАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ БАЗА И СОВРЕМЕННЫЕ ПРИСАДОЧНЫЕ ПАКЕТЫ



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ГАРАНТИЯ/ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения составляет 5 лет со дня изготовления продукции на заводе-изготовителе, в таре производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Хранить в заводской упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помещениях или под навесом в хорошо проветриваемых местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения. Тару устанавливают пробками вверх.

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

ACEA A5/B5; API SP; WSS-M2C913-A/B/C/D;
STJLR.03.5003; ILSAC GF-6A;
HAVAL - CHERY - EXEED - OMODA - GEELY

ФАСОВКА



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
Класс вязкости	SAE	SAE 5W-30
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0,844
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	10,32
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	55,64
Индекс вязкости	ASTM D2270	177
Динамическая вязкость CCS, при -35°C, мПа*с	ASTM D5293	4800
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	10,98
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	7,2
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	244
Температура застывания, °C	ASTM D97	Минус 48

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осторожно! Горючая жидкость! Держать вдали от источников воспламенения. Может вызвать раздражение глаз и кожи. При работе с продуктом используйте средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. После контакта с маслом тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных. Не допускать попадания масла в почву, воду и канализацию. Утилизировать в специально отведенных местах.

Изготовитель: ООО «Синтек Лубрикантс», Россия, 249030,
Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, дом 41,
строение 1, помещение 13

+7 (800) 201-40-40

WWW.SINTECLUBRICANTS.RU