

Gazpromneft Super 5W-30, 5W-40, 10W-40, 10W-30, 15W-40



Моторные
масла



Полусинтетические
масла (SAE 5W-40,
5W-30, 10W-40)



Минеральные масла
(SAE 10W-30,
15W-40)



Всесезонные
масла



Для бензиновых и
дизельных двигателей



Сохранение срока
службы двигателя с
пробегом

Gazpromneft Super – серия всесезонных универсальных моторных масел, предназначенная для применения в бензиновых и дизельных двигателях легкой техники с большим пробегом, работающей в различных условиях эксплуатации. Масла Gazpromneft Super обеспечивают надежную работу двигателя с пробегом, сохраняя срок его службы. Дополнительное введение противоизносной и моющей присадок обеспечивает дополнительную защиту двигателя с пробегом от износа и отложений.

Преимущества

- Поддержание давления в системе смазки двигателей с большим пробегом
- Совместимость с материалами уплотнений обеспечивает снижение вероятности утечек
- Поддержание работоспособности двигателя с пробегом благодаря использованию специально подобранного пакета присадок
- Обеспечивает защиту двигателя с пробегом от износа и коррозии при соблюдении рекомендованных интервалов замены масла

Применение



- Легковые автомобили, легкие внедорожники, микроавтобусы и легкие грузовики с большим пробегом
- Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) автомобилей, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SG, CD и ниже.

Спецификации	Gazpromneft Super				
	5W-40	5W-30	10W-40	10W-30	15W-40
API SG	✓	✓	✓	✓	✓
API CD	✓	✓	✓	✓	✓
ПАО «АВТОВАЗ»	✓	✓	✓	✓	✓

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Super				
		5W-40	5W-30	10W-40	10W-30	15W-40
Вязкость кинематическая, мм ² /с: при 40 °С при 100 °С	ASTM D 445	89,1 14,3	67,3 11,6	94,3 14,2	76,8 11,5	107,9 14,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	167	162	155	145	135
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	228	224	229	234	234
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-40	-39	-41	-38	-34
Щелочное число, мг KOH/г	ГОСТ 11362	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	860	852	874	876	880
Зольность сульфатная, %	ASTM D 847	1	1	1	1	1

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

