

TITAN UNIMAX CI 5W-40 MC

Всесезонное моторное масло на базе MC-технологии для дизельных и бензиновых двигателей

Описание

TITAN UNIMAX CI 5W-40 MC – это всесезонное моторное масло класса SHPD для современных дизельных и бензиновых двигателей с турбонаддувом и без него, установленных на магистральных тягачах, автобусах, тяжелой внедорожной и строительной технике, а также лёгких грузовиках или легковых автомобилях.

TITAN UNIMAX CI 5W-40 MC производится с использованием высокоиндексного базового масла (группа III по API) и функционального пакета присадок с учетом современных требований европейских, американских и японских производителей дизельных двигателей.

Применение

TITAN UNIMAX CI 5W-40 MC создано специально для малотоксичных дизельных двигателей Euro 4, оборудованных системами рециркуляции отработанных газов (EGR) и снижения содержания окислов азота (SCR).

TITAN UNIMAX CI 5W-40 MC совместимо со всеми высококачественными моторными маслами и, при необходимости, может смешиваться без промывки. Однако смешение снижает его потребительские свойства.

Преимущества

- Благодаря тщательно подобранной композиции базовых масел и присадок, TITAN UNIMAX CI 5W-40 MC имеет хорошие пусковые свойства при низких температурах.
- Продукт имеет хорошие моющие свойства и надёжно защищает двигатель от образования отложений на деталях цилиндро-поршневой группы и клапанах, а также элементах турбонагнетателей.
- Продукт готовится с использованием эффективного пакета присадок уровня API CI-4, лежащего в основе собственных спецификаций многих производителей дизельных двигателей.

Спецификации

- API CI-4/SL

Информация о продукте



Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Класс SAE		5W-40	DIN 51 511
Плотность при 15°C	г/мл	0,87	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	215	DIN 2592
Температура застывания	°C	-42	DIN 3016
Вязкость, при -30°C (CCS)	мПа*с	6050	ASTM D 5293
при 40°C	мм²/с	88	DIN 51 562
при 100°C	мм²/с	14,5	DIN 51 562
Индекс вязкости		173	DIN 2909