



SINTEC Professional

SAE 5W-30 ACEA C3

Масло моторное синтетическое



PROFESSIONAL

Предназначено для всесезонного применения в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях, в которых рекомендуется использовать смазочные материалы класса ACEA C3 в вязкости 5W-30. Применять в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.



ОБЛАДАЕТ ОТЛИЧНЫМИ
МОЩНЫМИ СВОЙСТВАМИ



НИЗКИЙ РАСХОД
МАСЛА НА УГАР



ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ
САЖЕВЫХ ФИЛЬТРОВ



ЛЕГКИЙ ПУСК И ПОВЫШЕННАЯ
ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ ПРИ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУРАХ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ПРЕВОСХОДНУЮ
ЗАЩИТУ ОТ ИЗНОСА



ОБЕСПЕЧИВАЕТ УЛУЧШЕННУЮ
ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАКОПЛЕНИЯ
ОТЛОЖЕНИЙ НА ДЕТАЛЯХ ДВИГАТЕЛЯ

ГАРАНТИЯ/ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения составляет 5 лет со дня изготовления продукции на заводе-изготовителе, в таре производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Хранить в заводской упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помещениях или под навесом в хорошо проветриваемых местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения. Тару устанавливают пробками вверх.

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

ACEA C2/C3; API SN; BMW LL-04; MB 229.51/229.52;
VW 502.00/505.00/505.01; Fiat 9.55535-S3;
Ford WSS-M2C 917-A; GM Dexos2

ФАСОВКА



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
Класс вязкости	SAE	SAE 5W-30
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0,850
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	11,42
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	64,33
Индекс вязкости	ASTM D2270	173
Динамическая вязкость CCS, при -35°C, мПа*с	ASTM D5293	5610
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	8,46
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	7,9
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	246
Температура застывания, °C	ASTM D97	-40

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осторожно! Горючая жидкость! Держать вдали от источников воспламенения. Может вызвать раздражение глаз и кожи. При работе с продуктом используйте средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. После контакта с маслом тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных. Не допускать попадания масла в почву, воду и канализацию. Утилизировать в специально отведенных местах.

Изготовитель: ООО «Синтек Лубрикантс», Россия, 249030,
Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, дом 41,
строение 1, помещение 13

+7 (800) 201-40-40

WWW.SINTECLUBRICANTS.RU