

# DRAWLUB 70

Многофункциональное масло для обработки металла

DRAWLUB 70 - это смазывающее охлаждающее технологическое средство для металлообрабатывающих операций при обработки алюминия, титана, стали и легированной стали.

DRAWLUB 70 может использоваться в качестве добавки для основного масла при обработки и формовки металла.

DRAWLUB 70 успешно используется для нанесения методом масляного тумана или микро смазыванием.

DRAWLUB 70 легко удаляется из обработанных деталей обычными очистителями, не оставляя жирных остатков. Благодаря своему химическому составу DRAWLUB 70 испаряется при температуре приibl. 250 ° C без разложения.

DRAWLUB 70 не содержит органических соединений хлора и не содержит полихлорированных дифенилов (PCB) и полихлорированных терфенилов (PCT)

## Основные преимущества:

- Отсутствие запаха и высокая температура вспышки
- Подходит для широкого спектра применения обработки металлов
- Подходит для систем смазки методом масляного тумана
- Испаряется без остатка при температуре >200°C
- отличная смазывающая способность и высокая производительность.

## Характеристики

## Метод

## Значения

Внешний вид/20 °C	Визуально	прозрачный	
Плотность/20 °C	DIN 51757	приблиз. 0.840	g/cm <sup>3</sup>
Вязкость/20 °C	DIN 51562/1	приблиз. 70	mm <sup>2</sup> /s
Температура вспышки	ISO 2 592	180	°C
Температура замерзания	ISO 3016	приблиз. – 15	°C

## Обращение и хранение

DRAWLUB 70 не должен подвергаться воздействию экстремальных температур. Перед использованием продукт следует применять при комнатной температуре.

Действует только в сочетании с EC-Safety-Data-Sheet. .

130904-rei-A313006

Приведенная здесь информация считается правильной и предлагается для вашего рассмотрения, изучения и проверки. Никакие гарантии не выражаются или подразумеваются, поскольку использование наших продуктов не под нашим контролем. Заявления об использовании продуктов PETROFER не должны толковаться как рекомендуемые нарушение какого-либо патента.