

КАВИПЛЕКС ЭКОСПРЕЙ 5001 С

Высокотемпературная смазка



ОПИСАНИЕ

КАВИПЛЕКС ЭКОСПРЕЙ 5001 С – это полностью синтетическое высокотемпературное масло для смазывания цепей с антикоррозионными свойствами и высокой температурной стабильностью.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазка предназначена для применения при высоких температурах и используется во всех типах цепных передач, конвейерных системах и подшипниках в химической, автомобильной, текстильной промышленности, в машиностроении, на упаковочных линиях.

Также КАВИПЛЕКС ЭКОСПРЕЙ 5001 С может применяться для смазывания малонагруженных деталей в механизмах трения и качения в приборах бытового назначения и оргтехнике, а также для смазывания в производстве: для пресс-форм резинотехнических изделий и пластмасс, резиновых уплотнений, обработки высоковольтных проводов.

Смазку транспортируют и хранят в герметично закрытой таре при температуре от -15 °С до +40 °С.

СВОЙСТВА

- Обеспечивает низкую испаряемость.
- Защищает от износа и снижает трение.
- Не образует твердых отложений.
- Имеет отличные адгезионные свойства.
- Защищает от коррозии.
- Температурный режим применения от -50 до +200°С.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Метод испытания	Нормативное значение
Внешний вид и цвет	ГОСТ 21150	Бесцветная прозрачная жидкость
Вязкость кинематическая при 20°С, мм ² /с(сСт), в пределах	ГОСТ 33	192 - 208
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	316
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	- 62
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	0,004
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,03


КАВИАНТ
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ