

TEBOIL COMPRESSOR OIL P150

ОПИСАНИЕ

TEBOIL COMPRESSOR OIL P150 – минеральное компрессорное масло для воздушных поршневых компрессоров, работающих в тяжелых условиях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Производится на основе высококачественных минеральных базовых масел и специализированного пакета присадок
- Обладает отличной антиокислительной стабильностью и низкой склонностью к образованию отложений в условиях высоких температур

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51506 VDL
- ISO 6521-1 DAB

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL COMPRESSOR OIL P150	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	883,5	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	148,6	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	14,3	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	93	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	268	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-26	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.