

# СОЖ МУЛЬТИКАТ НР

Масляная СОЖ



## ОПИСАНИЕ

МУЛЬТИКАТ НР – неводосмешиваемая масляная смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ), представляет собой смесь минеральных и синтетических масел с функциональными присадками.

## СВОЙСТВА

- Подходит для обработки любых металлов.
- Очень высокая смачивающая способность.
- Надежно защищает от коррозии.
- Препятствует схватыванию деталей и инструмента.
- Произведено исключительно из отечественного сырья.

## ПРИМЕНЕНИЕ

СОЖ предназначена для применения на операциях холодной прокатки лент и фольги, при абразивной и лезвийной обработке стали, чугуна, цветных металлов и сплавов.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Температура хранения от -5 до +40 °С.


Хранить и транспортировать в герметично закрытой таре.



СТРОГАНИЕ ШЛИФОВАНИЕ ПРОТЯГИВАНИЕ ХОНИГОВАНИЕ



ТОЧЕНИЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ



## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Метод испытания	Нормативное значение
Внешний вид	ГОСТ 6243	Однородная жидкость светло-желтого цвета
Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с (сСт)	ГОСТ 33	9,4
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее	ГОСТ 4333	135
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ Р 50558	0,03
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57037	826
ЧШМ нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	1230
Коррозия металлов, балл	ГОСТ 32329	1b