



Quality is in our nature

Passenger car engine oils - Fully Synthetic

## Eurol Super Lite Arctic 5W-30

Полностью синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом или без него

### Описание

Eurol Super Lite Arctic 5W-30 это синтетическое моторное масло высокого класса, содержащее полиальфаолефиновые масла (ПАО + эстеры) предназначенных для максимальной отдачи двигателя в самых суровых условиях.

Eurol Super Lite Arctic 5W-30 обеспечивает чрезвычайно быструю и стабильную смазочную пленку при холодном запуске (при низких температурах  $-54^{\circ}\text{C}$ ) и предлагает высокую тепловую устойчивость в тяжелых условиях эксплуатации.

Eurol Super Lite Arctic 5W-30 эффективно предотвращает контакт металла с металлом и трение между неровностями поверхностей. Это приводит к уменьшению внутреннего трения в двигателе. Данное масло обеспечивает защиту от износа в два раза больше, чем другие популярные синтетические моторные масла.

Eurol Super Lite Arctic 5W-30 является более топливо-экономичным маслом, предоставляя более высокий уровень защиты двигателя во время холодных пусков при низких температурах.

Eurol Super Lite Arctic 5W-30 передовая формула делает это масло идеальным выбором для всех современных высокомоощных двигателей.

### Соответствует

API SM/CF

### Рекомендовано

ACEA A3/B3 - 2012

VW 502.00

MB 229.3

Renault RN0710

Renault RN0700

VW 505.00

GM-LL-B-025

### Физические характеристики

Цвет	Коричневый	
Плотность при $20^{\circ}\text{C}$	0.847 kg/l	ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при $40^{\circ}\text{C}$	67.4 cSt	ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при $100^{\circ}\text{C}$	11.5 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	166	ASTM D 2270
Щелочное число	9.6 mg KOH/g	ASTM D 2896
Сульфатная зола	1.16 wt%	ASTM D 874
Точка возгорания	$246^{\circ}\text{C}$	ASTM D 93
Точка застывания	$-54^{\circ}\text{C}$	ASTM D 97