

КАВИТЕРМ ALUMO PASTE

Высокотемпературная разделительная паста



ОПИСАНИЕ

КАВИТЕРМ ALUMO PASTE - специальная смазка для гидромолотов до 880 кг, подходит для ЦСС гидромолотов. Обеспечивает отличную производительность при работе в условиях экстремальных нагрузок, включая ударные нагрузки, даже при высоких температурах.

КАВИТЕРМ ALUMO PASTE снижает износ и защищает от поломок штифта и подшипниковых соединений. Нельзя использовать для подшипников качения.

ПРИМЕНЕНИЕ

КАВИТЕРМ ALUMO PASTE образует эффективную смазывающую и разделительную пленку, которая защищает функциональные поверхности от коррозии и посадочной ржавчины.

- Смазка съемных инструментов и вкладышей в гидравлических и пневматических молотках.
- Смазка резьбовых, штекерных и байонетных соединений любых видов.
- Детали, функционирующие при низких температурах.
- Болты, шпильки, гайки колес.

СВОЙСТВА

- Защита от коррозии и ржавчины.
- Длительный срок службы штекерных соединений.
- Высокая адгезия.
- Идеально подходит для высоких скоростей.
- Образование надежной разделительной и смазочной пленки.
- Высокое содержание твердых смазочных веществ.
- Предотвращает холодную сварку, заедание и износ сменных элементов и втулок при высоких сжимающих нагрузках.
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +1100 °С.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Метод испытаний	Нормативное значение
Цвет смазки	ГОСТ 6243	От темно-красного до коричневого цвета
Температура каплепадения, °С	ГОСТ 6793	Нет нормы
Пенетрация 0,1 мм	ГОСТ 5346	355 - 385
Коррозионное воздействие на медную пластину	ГОСТ 9.080	1а
Нагрузка сваривания, Н, не менее	ГОСТ 9490	3283
Антифрикционные добавки	-	Медь, графит
Загуститель	-	Алюминиевый комплекс