



SINTEC Professional SAE 0W-30 ACEA C2

Масло моторное синтетическое



PROFESSIONAL

Предназначено для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких грузовиков с современными системами очистки выхлопных газов, где рекомендует применять масла класса ACEA C2. Применять в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля



НИЗКИЙ
РАСХОД
МАСЛА
НА УГАР



ПРОДЛЕВАЕТ СРОК
СЛУЖБЫ
КАТАЛИТИЧЕСКИХ
НЕЙТРАЛИЗАТОРОВ



ПРОДЛЕВАЕТ
СРОК СЛУЖБЫ
САЖЕВЫХ
ФИЛЬТРОВ



ОБЛАДАЕТ
ПРЕВОСХОДНОЙ
СТОЙКОСТЬЮ К
ОКИСЛЕНИЮ



СПОСОБСТВУЕТ
ЭКОНОМИИ
ТОПЛИВА



ЛЕГКИЙ ПУСК И
ПОВЫШЕННАЯ
ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУРАХ



ОБЛАДАЕТ
УЛУЧШЕННЫМИ
МОЩЕ-
ДИСПЕРГИРУЮЩИМИ
СВОЙСТВАМИ.



ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ПРЕВОСХОДНУЮ
ЗАЩИТУ ОТ ИЗНОСА
И ОБРАЗОВАНИЯ
ОТЛОЖЕНИЙ

ГАРАНТИЯ/ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения составляет 5 лет со дня изготовления продукции на заводе-изготовителе, в таре производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Хранить в заводской упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помещениях или под навесом в хорошо проветриваемых местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения. Тару устанавливают пробками вверх.

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

ACEA C2; STJLR.03.5007;
Ford WSS-M2C950-A; PSA B71 2312;
TOYOTA - HONDA - SUBARU HAVAL - CHERY - EXEED - OMODA - GEELY

ФАСОВКА



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
Класс вязкости	SAE	SAE 0W-30
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0,856
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	10,2
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	55,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	173
Динамическая вязкость CCS, при -35°C, мПа*с	ASTM D5293	5460
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	7,8
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	9,8
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	234
Температура застывания, °C	ASTM D97	Минус 45

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осторожно! Горючая жидкость! Держать вдали от источников воспламенения. Может вызвать раздражение глаз и кожи. При работе с продуктом используйте средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. После контакта с маслом тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных. Не допускать попадания масла в почву, воду и канализацию. Утилизировать в специально отведенных местах.

Изготовитель: ООО «Синтек Лубрикантс», Россия, 249030,
Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, дом 41,
строение 1, помещение 13

+7 (800) 201-40-40

WWW.SINTECLUBRICANTS.RU