



SINTEC TRUCK SAE 10W-40 API CI-4/SL

Полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей

ОПИСАНИЕ

Универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло SINTEC TRUCK SAE 10W-40 API CI-4/SL изготавливается из высококачественных базовых масел высокой степени очистки в комбинации с импортным многофункциональным пакетом присадок позволяют превосходить требования ведущих производителей техники. Благодаря этому моторное масло обладает увеличенным сроком службы и низким расходом масла на угар. Предотвращает образование низкотемпературных отложений и шлама.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и коррозии в жестких условиях эксплуатации, при соблюдении рекомендованных сроков замены масла
- Помогает сохранить ресурс двигателя и уменьшить расходы на текущий ремонт
- Легкий пуск двигателя при отрицательных температурах
- Доступность в любой точке России и СНГ
- Стабильность эксплуатационных характеристик масла на протяжении всего срока службы

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для современных мощных и скоростных дизелей установленных в последних поколениях тяжелых грузовиков и специальной техники, отвечающие экологическим требованиям до Евро-4 и Евро-5. Применяется как в шоссейной, так внедорожной технике. Возможно использование там, где требуются моторные масла предыдущих поколений API CH-4 и CG-4.

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

- API CI-4/SL
- ACEA E7-12
- MB-Approval 228.3
- MAN M3275-1
- MTU Oil Category 2
- Deutz DQC III-10
- Volvo VDS-3
- Mack EO-M PLUS
- Cummins CES 20078
- CAT ECF-1a
- Renault RLD-2
- ПАО «ТМЗ»
- ПАО «КАМАЗ»
- ООО «ЛИАЗ»

Физико-химические характеристики

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 15°C, г/см ³	определение обязательно	0,867
Индекс вязкости	определение обязательно	156
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	12,5-16,3	15,2
Щелочное число, мг КОН/г	не менее 9,5	11,3
Сульфатная зольность, %	не более 1,8	1,23
Испаряемость, %	не более 15,0	10,3
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 215	232
Температура застывания, °C	не выше -32	-38

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 10.2022

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло SINTEC TRUCK не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработавшее масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

WWW.SINTECLUBRICANTS.RU