



Описание

Специальный продукт для новейших моторов Opel, предусматривающий увеличенные интервалы замены. HC-синтетическое всесезонное маловязкое моторное масло, произведенное по новейшим технологическим требованиям. Обеспечивает наилучшую чистоту деталей двигателя, снижает потери мощности на трение и защищает его от износа. Это позволяет одновременно экономить топливо и продлить срок службы мотора. Масло протестировано на турбированных и оснащенных катализатором моторах. Может использоваться и в старых двигателях Opel, в которых разрешено применение моторных масел данного класса вязкости

Свойства

- проверенно на катализаторах и турбоагнетателях
- высокая надежность смазки
- превосходная чистота двигателя
- оптимальная стабильность к старению
- высокая стабильность
- быстрая прокачка при низких температурах
- экономит топливо и снижает выхлоп вредных веществ

допуски

ACEA A3 • ACEA B4 • API SL • BMW Longlife-01 • MB-Approval 229.5 • VW 502 00 • VW 505 00

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

Opel GM-LL-A-025 • Opel GM-LL-B-025

Технические данные

| | |
|---|---|
| Плотность при 15°C | 0,855 g/cm ³ DIN 51757 |
| Вязкость при 40°C | 72 mm ² /s ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при 100°C | 12 mm ² /s ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при -35 °C (MRV) | < 60000 mPas ASTM D4684 |
| Вязкость при -30 °C (CCS) | ≤ 6600 mPas ASTM D5293 |
| Индекс вязкости | 165 DIN ISO 2909 |
| Вязкость при высокой температуре и нагрузке | ≥ 3,5 ASTM D5481 |

Технические данные

| | |
|---|-------------------------------|
| Температура застывания | -42 °C DIN ISO 3016 |
| Потери на испарение (согласно спецификации Noack) | 9,5 % CEC L-40-A-93 |
| Температура вспышки | 230 °C DIN ISO 2592 |
| Общее щёлочное число | 11,2 mg KOH/g DIN ISO 3771 |
| Сульфатная зола | 1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575 |
| Цвет по шкале (ASTM) | L 3,5 DIN ISO 2049 |

Сфера применения

Специальное, HC-синтетическое, всесезонное моторное масло для современных бензиновых и дизельных моторов автомобилей Opel. Также может использоваться и в старых двигателях Opel, в которых разрешено применение моторных масел данного класса вязкости

Применение

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

Имеющиеся упаковки

| | |
|---------------------------|--------------------|
| 1 л пластиковая канистра | 2447 BOOKLET |
| 1 л пластиковая канистра | 8054 D-RUS-UA |
| 4 л пластиковая канистра | 2339 BOOKLET |
| 4 л пластиковая канистра | 7654 D-RUS-UA |
| 5 л пластиковая канистра | 2448 BOOKLET |
| 5 л пластиковая канистра | 8055 D-RUS-UA |
| 20 л пластиковая канистра | 1194 D-GB-I-E-P |
| 60 л жестяная бочка | 1195 D-GB |

Информация к продукту

Special Tec LL 5W-30

PI 52/12/01/2021



Имеющиеся упаковки

205 л жестяная бочка

1196

D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.