

Eagle Scorpion 75W-90 API GL-5 / MT-1 LSD

Трансмиссионное масло с синтетическим пакетом присадок

Описание:

Высококачественное трансмиссионное масло по классу вязки 75W-90 API GL-5 / MT-1, с увеличенным интервалом замены, изготовленное с применением синтетического базового масла и сбалансированного пакета присадок. Предназначенное для мостов, осей, главных передач, с тяжелыми условиями эксплуатации.

Область применения:

Строительная и внедорожная техника, легковые автомобили и легкие грузовики, трансмиссии, оси, главные передачи требующие смазочные материалы по классификации API GL-5. Eagle Scorpion 75W-90 API GL-5 / MT-1 LSD может использоваться в гипоидных самоблокирующихся дифференциалах повышенного трения.

Преимущества:

Стабильность к окислению предотвращает образование отложений. Исключительные противоизносные и противозадирные свойства обеспечивают защиту механизмов трансмиссии от износа и механических повреждений. Хорошие вязкостно-температурные показатели позволяют эксплуатировать технику в широком диапазоне температур.

Спецификации и рекомендации:

API GL-5

MIL-L-2105D

MB-Approval 235.8

MAN 341 Type E3

MAN 341 Type Z2

MAN 341 Type S1

ZF TE-ML 05A/07A/16G/17B/21A

DOOSAN Genuine Limited Slip Gear Oil

Физико-химические характеристики

Показатель	75W90 GL-5 / MT-1 LSD	Метод
Индекс вязкости	167	ASTM D2270
Вязкость при 100*С	16.1	ASTM D445
Вязкость при 40*С	102	ASTM D445
Температура застывания	-45	ASTM D97
Температура вспышки	218	ASTM D92
Плотность при 15*С	0.86	ASTM D4052

Экология и безопасность:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).