

ISOFORM S 32

МАСЛО ДЛЯ ФОРМОВКИ МЕТАЛЛА

ОПИСАНИЕ

ISOFORM S 32 не содержащее хлор, минеральное, неводосмешиваемое масло для обработки стали, сплавов стали и алюминия.

ISOFORM S 32 рекомендован для штамповки и глубокой вытяжки различных материалов толщиной до 3.5 мм.

ISOFORM S 32 зарекомендовал себя в производстве петель и держателей роликов, а также в обработке алюминиевых сплавов, не подвергающихся термообработке.

Кроме того, ISOFORM S 32 применим для операций холодной штамповки крепежных деталей, винтов, болтов и гаек.

ISOFORM S 32 не содержит органических соединений хлора и не содержит PCB или PCT.

Остаточные пленки ISOFORM S 32 можно легко удалить с помощью обычных промышленных очистителей, таких как серия FEROCLEAN.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличенный срок службы инструмента достигается за счет высокоэффективного синергизма добавок и вязкости.
- Подходит для широкого спектра процессов и металлов
- Подходит для смазки минимальным количеством
- Отсутствие органических соединений хлора - снижает затраты на отходы

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	Светло-коричневая жидкость
Плотность/20 °C (DIN 51757)	0,910 г/см ³
Вязкость/40 °C (DIN 51562/1)	27 мм ² /с
Температура вспышки (COC) (ISO 2592)	> 180 °C
Температура застывания (ISO 3016)	- 10 °C
Коррозия меди (Зч/100С) (ASTM)	4 с

ХРАНЕНИЕ

Температура хранения должна быть от 5 до 40 ° C, избегать замораживания. Перед использованием рекомендуем довести продукт до комнатной температуры. Всегда соблюдайте срок годности, указанный на упаковке.

Действителен совместно с паспортом безопасности

Информация, представленная здесь, считается правильной и предлагается для вашего рассмотрения, исследования и проверки. Никакие гарантии не являются явными или подразумеваемыми, поскольку использование наших продуктов находится вне нашего контроля. Заявления об использовании продуктов PETROFER не должны толковаться как рекомендации о нарушении каких-либо патентов.