Масла для австомобилей - Полностью синтетические

Eurol Evolence 10W-30

Полностью синтетическое моторное масло с длительным сроком службы

Описание

Eurol Evolence 10W-30 — полностью синтетическое моторное масло, особенно хорошо подходящее для американских и азиатских бензиновых двигателей легковых автомобилей, внедорожников и фургонов. Это моторное масло можно использовать в автомобилях, оборудованных каталитическими нейтрализаторами, двигателями с турбонаддувом и системами непосредственного впрыска, где предписано API SP(-RC) или ILSAC GF-6a. Evolence 10W-30 совместимо с бензиновым топливом, содержащим до 85% этанола (E85), а также с LPG и CNG.

Eurol Evolence 10W-30 обеспечивает оптимальную смазку и очистку, в частности, азиатских и американских бензиновых двигателей различных производителей автомобилей, таких как Ford, Chrysler, GM, Toyota, Lexus, Kia, Subaru, Mitsubishi и Honda.

Eurol Evolence 10W-30 обеспечивает улучшенную экономию топлива, защиту турбонагнетателя и совместимость с системой контроля выбросов. Это масло обеспечивает превосходную защиту от износа, коррозии, шлама и отложений сразу же после запуска двигателя, обеспечивая его максимальную долговечность.

Eurol Evolence 10W-30 сводит к минимуму риск LSPI (раннее зажигание на низкой скорости) в современных двигателях с GDI/и TGDI и обеспечивает максимальную защиту цепи привода ГРМ от отложений и износа.

Evolence 10W-30 обратно совместимо с предыдущими спецификациями API, такими как API SM, SN и SN Plus, а также с ILSAC GF 4 и GF-5.

Одобрения

- **API SP**
- **API SN Plus RC**

Допуски

- API SP-RC
- ILSAC GF-6A

Рекомендации

- API CF
- GM 6094-M
- Ford WSS-M2C946-A
- Chrysler MS 6395
- GM 6049-M

Физические свойства

Цвет	Янтарный	
Плотность при 20°C	0.846 kg/l	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40°C	59.8 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	10.1 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	157	ASTM D 2270
Динамическая вязкость (CCS)	3370 cP	ASTM D 5293
Базовое число	7.2 mg	ASTM D 2896
Зольность	0.72 wt%	ASTM D 874
Температура вспышки	200 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-36 °C	ASTM D 97

Article number E100132
Version 6.0, 09-12-2021

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, The Netherlands, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

This document is intended to inform you about product properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical data in this product data sheet are typical values. Small deviations, which may occur during the normal manufacturing process of the product, will not affect the quality of the product. Although this information sheet is compiled with great care, Eurol accepts no liability for damage resulting from incompleteness and/or inaccuracies in the text. We recommend that you always follow the manufacturer's instructions.