



Quality is in our nature

Tractor oils - Mineral

Eurol Powershift LSA 10W

Минеральное "внедорожное" масло для гидравлических и трансмиссионных систем.

Описание:

Eurol Powershift LSA (с низким содержанием сульфатной золы) 10W - это высокоэффективное масло для трансмиссии, разработанное для современных требовательных «внедорожных» применений, а также для грузовиков, требующих технических характеристик Caterpillar TO-4 или Allison C-4.

Eurol Powershift LSA 10W состоит из минеральных базовых масел высокой степени очистки и пакета присадок, специально разработанного для этого применения. Благодаря этому сырью продукт обеспечивает отличные характеристики трения, защиту от износа и устойчивость к окислению.

Eurol Powershift LSA 10W рекомендуется для использования в силовых и гидростатических трансмиссиях, механических коробках передач и автоматических трансмиссиях, дифференциалах и бортовых передачах, гидравлических системах и механизмах «мокрых тормозов».

Приложения:

Автобусы и грузовики с механической коробкой передач Allison, переключением под нагрузкой и автоматической коробкой передач.

Внедорожное применение: землеройная техника, сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность.

Рекомендуется для использования в оборудовании, для которого предписаны жидкости Caterpillar TO-4.

Всегда следует соблюдать рекомендации производителя оригинального оборудования (OEM) относительно выбора подходящего класса вязкости.

Спецификации:

Одобрено

ZF TE-ML 03C

ZF registration no.001917

Допуски

Allison C-4

Caterpillar TO-4 Komatsu

KES 07.868.1

Физические характеристики:

Плотность при 20°C	0.862 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	40.1 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	6.7 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	123	ASTM D 2270
Динамическая вязкость (CCS)	3700 cP	ASTM D 2602
Зольность	1.2 wt%	ASTM D 874
Температура вспышки	204 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-36 °C	ASTM D 97

E101249

Version 2.1, 17-09-2020

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com