



SINTEC Professional

SAE 5W-30 ACEA C3 VW

Масло моторное синтетическое

PROFESSIONAL

Предназначено для легковых и малотоннажных автомобилей с современными высокофорсированными дизельными и бензиновыми двигателями, оборудованными сажевыми фильтрами и каталитическими конвертерами. Применять в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.



НИЗКИЙ
РАСХОД МАСЛА
НА УГАР



ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
ВЫСОКОЙ
ТЕРМООКСИДЛИТЕЛЬНОЙ
СТАБИЛЬНОСТЬЮ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНУЮ ЗАЩИТУ
ОТ ИЗНОСА В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОСОБЕННО В
ТЕРМОАГРУЖЕННЫХ ЗОНАХ



ГАРАНТИРУЕТ ЛЕГКИЙ
ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУРАХ



ЭФФЕКТИВНО
ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА
ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ
ДВИГАТЕЛЯ



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗОЛЬНОСТИ
ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ
САЖЕВЫХ ФИЛЬТРОВ

ГАРАНТИЯ/ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения составляет 5 лет со дня изготовления продукции на заводе-изготовителе, в таре производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Хранить в заводской упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помещениях или под навесом в хорошо проветриваемых местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения. Тару устанавливают пробками вверх.

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

ACEA C3; API SN; VW 504 00/507 00;
MB 229.51; BMW LL-04;
Porsche C30

ФАСОВКА



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
Класс вязкости	SAE	SAE 5W-30
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0,850
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	11,42
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	64,33
Индекс вязкости	ASTM D2270	173
Динамическая вязкость CCS, при -35°C, мПа*с	ASTM D5293	5610
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	8,46
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	7,9
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	246
Температура застывания, °C	ASTM D97	Минус 40

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осторожно! Горючая жидкость! Держать вдали от источников воспламенения. Может вызвать раздражение глаз и кожи. При работе с продуктом используйте средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. После контакта с маслом тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных. Не допускать попадания масла в почву, воду и канализацию. Утилизировать в специально отведенных местах.

Изготовитель: ООО «Синтек Лубрикантс», Россия, 249030,
Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, дом 41,
строение 1, помещение 13

+7 (800) 201-40-40

WWW.SINTECLUBRICANTS.RU