



РУСИНДАСТРИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

РИМАОЙЛ 20М

Высокоэффективный концентрат

Смазочно-охлаждающей жидкости

390047, г. Рязань, Куйбышевское ш., д. 43, оф. 1

ИНН 6230091050 КПП 623001001

Тел.: 8 800100 72 83

+7 4912 520-295

Email: commercial@rusindustry.ru

Internet: www.rusindustry.ru

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001-2015

Область применения	РимаОйл 20М - водосмешиваемая синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость. Применяется как для легких, так и для сложных операций металлообработки. Не рекомендуется использование для обработки алюминия и цветных металлов.												
Свойства	<table><tr><td>Внешний вид концентрата</td><td>Однородная жидкость светло-желтого цвета</td></tr><tr><td>Плотность, г/см³</td><td>1,10-1,15</td></tr><tr><td>Запах</td><td>Слабо выражен</td></tr><tr><td>Водородный показатель (pH) (5%)</td><td>9,1-9,6</td></tr><tr><td>Коррозионная стойкость - 3%, 4 часа, чугунная пластинка</td><td>Выдерживает</td></tr><tr><td>Коэффициент рефрактометра</td><td>1,3</td></tr></table>	Внешний вид концентрата	Однородная жидкость светло-желтого цвета	Плотность, г/см ³	1,10-1,15	Запах	Слабо выражен	Водородный показатель (pH) (5%)	9,1-9,6	Коррозионная стойкость - 3%, 4 часа, чугунная пластинка	Выдерживает	Коэффициент рефрактометра	1,3
Внешний вид концентрата	Однородная жидкость светло-желтого цвета												
Плотность, г/см ³	1,10-1,15												
Запах	Слабо выражен												
Водородный показатель (pH) (5%)	9,1-9,6												
Коррозионная стойкость - 3%, 4 часа, чугунная пластинка	Выдерживает												
Коэффициент рефрактометра	1,3												
Преимущества	- обеспечивает эффективную межоперационную защиту обрабатываемых деталей и агрегатов металлорежущего, шлифовального оборудования от коррозии. - обладает повышенными охлаждающими, бактерицидными и фунгицидными свойствами.												
Параметры применения	Рекомендуемые концентрации: Лезвийная обработка 6-8% Шлифование, вальцешлифование 3-5 % Сверление, точение 5-7%												
Приготовление	РимаОйл 20М при смешении с водой образует стабильную эмульсию с длительным сроком службы и цветом от прозрачного бесцветного до прозрачного желтого. Для разбавления продукта подходит водопроводная вода от 0°Ж до 30°Ж.												
Хранение	От 0°С до +40 °С, 12 месяцев.												