



Моторные масла для легковых автомобилей
Полностью синтетические

Eurol Syntence FS 0W-30

Полностью синтетическое моторное масло с
длительным сроком службы VW 504.00/507.00

Описание

Eurol Syntence FS 0W-30 — полностью синтетическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками для использования в бензиновых, газовых и дизельных двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами.

Eurol Syntence FS 0W-30 было специально разработано для легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей группы VAG (Volkswagen, Audi, Seat и Skoda). Подходит для увеличенных интервалов замены, до 30 000 км для бензиновых и 50 000 км для дизельных двигателей.

Eurol Syntence FS 0W-30 на 10 % превышает строгий предел топливной эффективности VW (тест топливной эффективности VW PV 1451, часть спецификации VW 504.00/507.00).

Eurol Syntence FS 0W-30 обеспечивает чрезвычайно стабильную смазочную пленку при холодном пуске и обеспечивает высокую термическую стабильность в тяжелых условиях эксплуатации. Масло способно течь и смазывать важные детали, предотвращая износ и обеспечивая защиту двигателя.

Eurol Syntence FS 0W-30 было разработано с использованием технологии присадок Eurol OPT и содержит меньше фосфора, серы и фосфатов, чем 0,8% масс. Это предотвращает засорение деталей системы выпуска отработавших газов (сажевые фильтры и каталитические нейтрализаторы) и увеличивает срок их службы.

Eurol Syntence FS 0W-30 также рекомендуется для автомобилей, для которых предписано моторное масло, соответствующее стандарту ACEA C3 (2012 г.) с классом вязкости 0W-30.

Одобрено

- VW 504.00
- VW 507.00

Допуски

- ACEA C3
- MB 229.52
- BMW Longlife-04
- Porsche C30

Рекомендации

- VW 503.00
- VW 506.01
- MB 229.51

Физические свойства

| | | |
|------------------------------------|------------|-------------|
| Цвет | Коричневый | |
| Плотность при 20°C | 0.841 kg/l | ASTM D 4052 |
| Вязкость, кинематическая при 40°C | 65.3 cSt | ASTM D 445 |
| Вязкость, кинематическая при 100°C | 12.4 cSt | ASTM D 445 |
| Индекс вязкости | 192 | ASTM D 2270 |
| Динамическая вязкость (CCS) | 6116 cP | ASTM D 5293 |
| Номер базового масла | 8.3 mg | ASTM D 2896 |
| Зольность | 0.78 wt% | ASTM D 874 |
| Температура вспышки | 197 °C | ASTM D 93 |
| Температура замерзания | -48 °C | ASTM D 97 |

Article number E100016
Version 5.0, 09-02-2022

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, The Netherlands, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

This document is intended to inform you about product properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical data in this product data sheet are typical values. Small deviations, which may occur during the normal manufacturing process of the product, will not affect the quality of the product. Although this information sheet is compiled with great care, Eurol accepts no liability for damage resulting from incompleteness and/or inaccuracies in the text. We recommend that you always follow the manufacturer's instructions.