

## TEBOIL DIAMOND CARAT III SAE 5W-30

### ОПИСАНИЕ

Синтетическое моторное масло с увеличенным интервалом замены для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом и системами доочистки выхлопных газов (каталитическими нейтрализаторами и фильтрами сажевых частиц).

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендовано к всепогодному применению в современных бензиновых, дизельных и газовых двигателях.

**TEBOIL DIAMOND CARAT III SAE 5W-30** совместим с современными системами снижения токсичности выхлопных газов – каталитическими нейтрализаторами и фильтрами сажевых частиц дизельных двигателей.

**TEBOIL DIAMOND CARAT III SAE 5W-30** обеспечивает отличную защиту двигателя от износа в жестких условиях эксплуатации, а исключительно стабильный загуститель сохраняет эффективные вязкостно-температурные свойства моторного масла в течение всего срока эксплуатации.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA C3
- API SN

Соответствие эксплуатационным требованиям:

- BMW LL-04
- MB 229.51
- VW 504.00 / 507.00

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| TEBOIL DIAMOND CARAT III SAE 5W-30    | Значение | Единицы измерения  | Метод испытаний |
|---------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|
| Плотность при 20°C                    | 839,8    | кг/м <sup>3</sup>  | ASTM D 4052     |
| Кинематическая вязкость при 40 °C     | 61,9     | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D 445      |
| Кинематическая вязкость при 100 °C    | 11,41    | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D 445      |
| Динамическая вязкость (CCS) при -30°C | 3960     | мПа·с              | ASTM D 5293     |
| Индекс вязкости                       | 181      | -                  | ASTM D 2270     |
| Температура вспышки в открытом тигле  | 238      | °C                 | ASTM D 92       |
| Температура застывания                | -49      | °C                 | ASTM D 97       |

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.