

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TOTACHI EuroDrive 0W-30 - полностью синтетическое моторное масло с высокими рабочими характеристиками, обеспечивающее экономию топлива и разработано с использованием высококачественных базовых масел полиальфаолефинов для обеспечения максимальной производительности современных бензиновых и дизельных двигателей различных европейских производителей. Превосходная толщина масляной пленки поддерживает максимальную производительность двигателя в тяжелых условиях эксплуатации. Надежная защита двигателя от некачественного топлива с высоким содержанием серы.

EuroDrive 0W-30 - моторное масло с низкой вязкостью, значительно снижает трение и износ высоконагруженных деталей двигателя, подвергающихся интенсивным рабочим циклам и высоким рабочим температурам. Мощные очищающие и нейтрализующие свойства продлевают срок службы двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для всех типов автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями легковых автомобилей, которые не оснащены сажевым фильтром и системой очистки отработавших газов DPF и GPF. Предназначен для высокопроизводительных автомобилей с турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива и гибридных автомобилей, работающих от умеренных до экстремальных условий эксплуатации. Применяется для использования в европейских транспортных средствах, требующих смазочных материалов ACEA A3/B4.

Подходит для использования на всех видах топлива.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

EuroDrive 0W-30 соответствует или превосходит гарантийные требования производителей автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями которым требуется масло API SL или

ACEA A3/B4. TOTACHI® гарантирует полное соответствие письменным спецификациям, указанным на этикетках продуктов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Улучшенная топливная экономичность**
Низкая вязкость и отличные фрикционные свойства повышают эффективность двигателя и способствуют экономии топлива.
- **Исключительная чистота двигателя**
Высокие окислительные свойства обеспечивают исключительную очищающую способность, контроль отложений и шлама, а также защиту от износа в течение всего срока службы масла.
- **Надежный двигатель**
Обладает высокой устойчивостью к сдвигу, что увеличивает толщину масляной пленки, защищает двигатель от чрезмерного износа и продлевает срок его службы.
- **Эффективность двигателя**
Обеспечивает снижение трения и износа, улучшает и повышает надежность работы двигателя в широком диапазоне условий эксплуатации.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- API SL/CF
- ACEA A3/B4
- BMW LL-01
- MB 229.3
- MB 229.5
- MB 226.5
- VW 502 00 / 505 00
- RENAULT RN0700 / 0710
- VOLVO VCC95200356

Продукт подходит для использования в автомобилях различных производителей, таких как Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche, Bugatti и Ducat BMW, Mercedes Benz, Volkswagen, Renault, Volvo, Toyota, Lexus, Daihatsu, Nissan, Infiniti, Suzuki, Mazda, Acura, Honda, Mitsubishi, Suzuki. Может использоваться в других европейских или азиатских автомобилях, которым требуется моторное масло с категорией 0W-30 ACEA A3/B4. Гарантирует долговечность двигателя и экономию топлива, обеспечивая при этом оптимальную смазку для динамичного вождения.

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя

оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ
Категория SAE		0W-30	SAE J300
Кинематическая вязкость при 40°C	сСт	64,82	ASTM D445
при 100°C	сСт	12,26	ASTM D445
Индекс вязкости		190	ASTM D2270
Вязкость холодного запуска при -35°C	МПа-сек	6148	ASTM D5293
Цвет	-	L3.5	ASTM D1500
Температура вспышки	°C	240	ASTM D92
Температура застывания	°C	-45	ASTM D6892
Плотность при 30 °C	кг/л	0,8464	ASTM D4052
Общее щелочное число (TBN)		12,0	ASTM D2896

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Хранить в прохладном и сухом месте. Не подвергать воздействию влаги.
- Бочки желателно хранить в сухом помещении на паллетах или стеллажах.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®.