



## ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### Описание продукта

**Rosneft Magnum Maxtec 10W-40** – полусинтетическое моторное масло эксплуатационного уровня API SL/CF. Всестороннее изучения процессов, происходящих при длительной эксплуатации автомобиля, позволило разработать линейку масел Rosneft Magnum Maxtec, которые эффективно защищают двигатель с пробегом и борются с образованием отложений, что в конечном итоге приводит к улучшению его работы.

### Область применения

Моторные масла **Rosneft Magnum Maxtec** предназначены для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях пассажирского транспорта с пробегом, для которых заводом-изготовителем рекомендованы масла уровня API SL/CF и ниже или одобрение АО «АВТОВАЗ».

## ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:  
API SL/CF

Одобрения:  
АО "АВТОВАЗ"

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижает образование отложений в цилиндро-поршневой группе;
- Увеличивает срок службы двигателя в постгарантийный период;
- Обеспечивает плавную работу двигателя.

## ФАСОВКА

1 л, 4 л, 5 л, 20 л, 216.5 л

## Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Magnum Maxtec 10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	15,0
Динамическая вязкость CCS при - 25 °C, мПа·с	ASTM D 5293	6900
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	150
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	7,5
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,95
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	220
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-37
Испаряемость по НОАК, %	ГОСТ 32330	12
Плотность при 15 °C, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	888