



SINTEC Professional 0W-20 GF-6A DEXOS

Масло моторное синтетическое

PROFESSIONAL

Предназначено для всесезонного использования в легковых современных автомобилях с бензиновыми и гибридными двигателями, в которых производитель рекомендует использовать низковязкие моторные масла с вязкостью 0W-20 класса ILSAC GF-6A и ниже. Моторное масло соответствует новым требованиям по API SP. Применять в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля



ОБЛАДАЕТ ПОВЫШЕННОЙ
ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ
И ПРЕВОСХОДНЫМИ НИЗКО-
ТЕМПЕРАТУРНЫМИ СВОЙСТВАМИ



ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ
ВОСПЛАМЕНЕНИЕ ПРИ НИЗКИХ
ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ (LSPI)



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ
ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНУЮ
СТАБИЛЬНОСТЬ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ
НИЗКОЕ ПЕНООБРАЗОВАНИЕ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЧИСТОТУ ДЕТАЛЕЙ
ДВИГАТЕЛЯ ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТИВНЫХ
МОЮЩЕ-ДИСПЕРГИРУЮЩИХ СВОЙСТВ



СОВРЕМЕННЫЙ ПАКЕТ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ
ПРИСАДОК

ГАРАНТИЯ/ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения составляет 5 лет со дня изготовления продукции на заводе-изготовителе, в таре производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Хранить в заводской упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помещениях или под навесом в хорошо проветриваемых местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения. Тару устанавливают пробками вверх.

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

ILSAC GF-6A;
API SP;
GM Dexos1 Gen 2

ФАСОВКА



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
Класс вязкости	SAE	SAE 0W-20
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0,840
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	8,42
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	44,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	169
Динамическая вязкость CCS, при -35°C, мПа*с	ASTM D5293	5800
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	7,1
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	9,8
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	235
Температура застывания, °C	ASTM D97	Минус 48

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осторожно! Горючая жидкость! Держать вдали от источников воспламенения. Может вызвать раздражение глаз и кожи. При работе с продуктом используйте средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. После контакта с маслом тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных. Не допускать попадания масла в почву, воду и канализацию. Утилизировать в специально отведенных местах.

Изготовитель: ООО «Синтек Лубрикантс», Россия, 249030,
Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, дом 41,
строение 1, помещение 13

+7 (800) 201-40-40

WWW.SINTECLUBRICANTS.RU