



Quality is in our nature

Passenger car engine oils - Fully Synthetic

Eurol Fluence 5W-40

Полностью синтетическое long-life моторное масло с технологией mid SAPS.

Описание:

Eurol Fluence 5W-40 - полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности. Это масло можно использовать в автомобилях, оснащенных каталитическими нейтрализаторами, двигателями с турбонаддувом, сажевыми фильтрами и системами прямого впрыска топлива.

Eurol Fluence 5W-40 имеет низкое содержание сульфатной золы, а также низкий уровень фосфора и серы (так называемая технология «mid SAPS»). Это масло предлагает чрезвычайно высокую защиту от износа и высоких температур во время увеличенных интервалов замены масла и спортивных условий вождения. Масло рекомендовано для пассажирских автомобилей Евро-4, 5 и 6, автомобилей, оснащенных дизельными сажевыми фильтрами и каталитическими преобразователями, чтобы гарантировать длительную защиту и производительность.

Eurol Fluence 5W-40 не только обеспечивает исключительно хорошую защиту от износа, но и защищает от ржавчины и коррозии, а специальные присадки обеспечивают чистоту всех деталей двигателя от грязи, шлама и отложений.

Eurol Fluence 5W-40 обладает свойствами экономии топлива и может смешиваться как с синтетическими, так и с минеральными моторными маслами.

Для некоторых тяжелых условий эксплуатации, например, частых остановок и экстремальных нагрузок, интервалы замены должны быть значительно уменьшены, как указано в некоторых руководствах. Если допуски, необходимые для конкретного автомобиля, не упомянутые среди спецификаций ниже, применение этого моторного масла должно быть проверено в рекомендациях производителя или подборщике продуктов Eurol (www.eurol.com).

Спецификации:

<u>Одобрено:</u>	Renault RN0710
API SN	Renault RN0700
MB-Approval 229.51	GM dexos 2
<u>Допуски:</u>	Ford WSS-M2C917-A
ACEA C3	VW 505.00
VW 502.00	
VW 500.00	
VW 505.01	
MB 229.31	
MB 226.5	
Porsche A40	

Физические характеристики

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.847 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	88.7 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	14.6 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	171	ASTM D 2270
Динамическая вязкость (CCS)	6080 cP	ASTM D 2602
Щелочное число	8.0 mg KOH/g	ASTM D 2896
Сульфатная зольность	0.79 wt%	ASTM D 874
Температура вспышки	237 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-45 °C	ASTM D 97

E100054

Version 4.0, 06-01-2021

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com