

ЛУКОЙЛ ИНСО RMF A1

Масляная смазочно-охлаждающая жидкость для операций прокатки алюминиевого листа и фольги

Описание продукта

Смазочно-охлаждающая жидкость на основе высокоочищенного базового масла и специализированного пакета присадок, обеспечивающего отличные противокоррозионные и смазывающие свойства. Применение продукта обеспечивает высокое качество обрабатываемой поверхности.

Область применения

Продукт рекомендуется применять при прокате алюминиевой фольги и тонких листов. Жидкость может наноситься на обрабатываемые поверхности валиком, распылением или капельным методом.

Наименование продукта при заказе: Жидкость смазочно-охлаждающая ЛУКОЙЛ ИНСО RMF A1, СТО 79345251-235-2020

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Внешний вид	–	Прозрачная жидкость желтого цвета
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	2,9
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	105
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	<-40
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D4052	841
Коррозионное воздействие на медь марки М1, 3ч, 80°С, не более	ГОСТ 2917	1b
Трибологические характеристики на ЧШМ: -Диаметр пятна износа (Ди), мм	ГОСТ 9490	0,68