

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

STALOC CERAMIC COMPOUND

SQ-1200

ОПИСАНИЕ

STALOC Ceramic Compound – это специальное смазочное вещество, отвечающее повышенным требованиям. Оно обладает отличной адгезией, устойчиво к высоким температурам и давлениям, препятствует износу и коррозии винтов, мест посадки и т. п. STALOC Ceramic Compound смазывает, защищает поверхности, а также препятствует образованию скрипов и шумов при работе.

Специально рекомендован для техобслуживания и монтажа шарнирных болтов, а также для защиты от коррозии передаточных механизмов и осей. Отлично подходит для тормозных систем с АБС. Хорошо встряхните перед использованием!

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендованный способ применения, другие указания см. в паспорте безопасности.

Нанесите с расстояния 20-30 см на очищенные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВО	ЕДИНИЦА	ЗНАЧЕНИЕ
Цвет		Сине-серый
Термостойкость	°C	от -40°C до +1 400°C

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с предписаниями законодательства. Запросите самую свежую версию паспорта безопасности.

УПАКОВКА / ОБЪЕМ

400 мл 520 ном. по 12 шт. в коробке

Приведенные здесь сведения носят чисто информационный характер и считаются гарантированными. Однако мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, если мы не контролируем методы, которыми они пользуются. Пользователь сам должен определить приемлемость упомянутых здесь методов для своих целей и принять рекомендованные меры предосторожности для защиты материальных объектов и людей от опасностей, которые могут возникнуть при использовании этих продуктов. В соответствии с этим компания STALOC не берет на себя никаких гарантийных обязательств, в явном или скрытом виде связанных с продажей или использованием продукции STALOC, а также не гарантирует соответствие определенным целям. В частности, компания STALOC исключает любую ответственность за прямой или косвенный ущерб любого вида, включая упущенную прибыль. Тот факт, что здесь приведены разные методы или составы, не означает, что они не защищены патентами, например, лицензией на использование патентов компании STALOC, описывающей подобные методы или составы. Мы рекомендуем пользователю проверить намеченный способ применения перед началом серийного использования, руководствуясь приведенными здесь данными. Этот продукт может быть защищен одним или несколькими патентами или заявками на патент.

Состояние на: 04.05.2012



Вызов STALOC



www.staloc.com

