

СОЖ МУЛЬТИКАТ 915 ЛЕ

Масляная СОЖ



ОПИСАНИЕ

МУЛЬТИКАТ 915 ЛЕ – низковязкая масляная смазочно-охлаждающая жидкость для шлифования. Представляет собой высокоочищенное минеральное масло, активированное антифрикционными и противозадирными присадками.

СВОЙСТВА

- Отличные охлаждающие и моющие свойства.
- Низкое пенообразование, нейтральный запах.
- Низкое содержание хлора, безопасна для кожи рук.
- Способствует продлению срока эксплуатации инструмента и повышению чистоты обработки поверхности при проведении самых сложных операций.
- Благодаря высокому качеству базового масла и специально подобранных присадок, продукт имеет крайне низкую тенденцию к образованию масляного тумана.

ПРИМЕНЕНИЕ

СОЖ МУЛЬТИКАТ 915 ЛЕ предназначена для применения на операциях высокоскоростного шлифования инструментальных сталей (обработка канавок сверл и разверток). Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления. Хранить в герметично закрытой таре.



ХОНИНГОВАНИЕ ШЛИФОВАНИЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ ТОЧЕНИЕ



СТРОГАНИЕ



FeC
Сталь/Инструмент

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Метод испытания	Нормативное значение
Внешний вид	ГОСТ 6243 раздел 1	Прозрачная жидкость светло-коричневого цвета
Вязкость кинематическая при 50°C, мм ² /с (сСт), в пределах	ГОСТ 33	12,0 – 16,5
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не менее	ГОСТ 4333	175
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ Р 50558	0,04
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	800 - 930
Содержание воды, %, не более	ГОСТ 2477	Отсутствие
Массовая доля хлора, %, в пределах	ГОСТ 20242	1,2 – 1,7
Число омыления, мг КОН/г, не менее	ГОСТ 21749	11