

TEBOIL DIAMOND CARAT SAE 0W-30

ОПИСАНИЕ

Синтетическое энергосберегающее моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендовано к всесезонному применению в современных бензиновых и дизельных двигателях, в том числе с системами непосредственного впрыска топлива и турбонаддува.

Моторное масло обеспечивает повышенную топливную экономию и защищает двигатель от износа в жестких условиях городской эксплуатации.

Благодаря улучшенным низкотемпературным свойствам **TEBOIL DIAMOND CARAT SAE 0W-30** обеспечивает легкий пуск и ускоренный прогрев двигателя при низких температурах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA A5/B5
- API SL/CF

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL DIAMOND CARAT SAE 0W-30	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	822	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	56	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	10,8	мм ² /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость (CCS) при -35°C	5 700	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	188	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	225	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-48	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.