



Масло для автомобилей - Синтетическое

Eurol Excence 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло с длительным сроком службы на основе технологии low-SAPS.

Описание

Eurol Excence 5W-30 — полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и малотоннажных транспортных средств, где предписаны экономичные моторные масла (ACEA C1).

Eurol Excence 5W-30, изготовленное с использованием присадок Eurol OPT, обеспечивает чрезвычайно высокую степень защиты при увеличенных интервалах замены масла. Особенно рекомендуется для автомобилей Евро-4 с сажевыми фильтрами для предотвращения засорения.

Благодаря этому Eurol Excence 5W-30 имеет низкое содержание сульфатной золы, а также низкий уровень содержания фосфора и серы (так называемая технология «low SAPS»).

Eurol Excence 5W-30 обладает дополнительными свойствами экономии топлива и также подходит для всех двигателей Ford, которые предписывают спецификации Ford M2C-934A или M2C-934B, а также для двигателей Mazda и Volvo, для которых предписаны моторные масла с низким содержанием сульфатной золы.

Eurol Excence 5W-30 не только обеспечивает очень хорошую защиту от износа, но также защищает от ржавчины и окисления, а специальные присадки защищают двигатель от грязи, шлама и отложений в течение чрезвычайно длительных интервалов замены.

Eurol Excence 5W-30 обеспечивает чрезвычайно быстрое и стабильное смазочное покрытие при холодном пуске и высокую термическую стабильность в тяжелых условиях эксплуатации.

Одобрения

- STJLR 03.5005

Допуски

- ACEA C1
- Ford WSS-M2C934 B
- JASO DL-1

Физические свойства

Цвет	brown	
Плотность при 20°C	0.843 kg/l	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40°C	50.8 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	9.5 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	174	ASTM D 2270
Вязкость динамическая (CCS)	4000 cP	ASTM D 5293
Номер базового масла	6.6 mg	ASTM D 2896
Сульфатная зола	0.49 wt%	ASTM D 874
Температура вспышки	201 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, The Netherlands, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

This document is intended to inform you about product properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical data in this product data sheet are typical values. Small deviations, which may occur during the normal manufacturing process of the product, will not affect the quality of the product. Although this information sheet is compiled with great care, Eurol accepts no liability for damage resulting from incompleteness and/or inaccuracies in the text. We recommend that you always follow the manufacturer's instructions.