



SUPERFIN 200 F6

Масло для металлообработки

SUPERFIN 200 F6 - это масло с низким содержанием запаха, не содержащее ароматических соединений, на основе гидрокрекингово базового масла. В процессах хонингования масло является универсальным для внутреннего и внешнего хонингования, финишной обработки и суперчистки, обеспечивая оптимальное качество поверхности.

SUPERFIN 200 F6 подходит для всех видов стали и цветных металлов. Продукт особенно хорошо зарекомендовал себя при обработке сульфированными хонинговальными инструментами, пакет присадок блокирует выделение серы которое образует черные пятна на поверхности.

SUPERFIN 200 F6 отличается хорошими смачивающими и моющими свойствами. Таким образом достигается постоянное удаление стружки с хонинговального инструмента избегая при этом его преждевременного износа.

Баланс вязкости и моющих свойств тонко гармонизированы, чтобы обеспечить превосходную фильтруемость продукта SUPERFIN 200 F6, обеспечивая чистоту масла подходящим для больших систем циркуляции с использованием предварительной фильтрации.

Физические данные

Внешний вид		Светло желтый	
Плотность при 20 °C	DIN 51757	0.810	г/см ³
Вязкость при 20 °C	DIN 51562/1	3,8	мм ² /с
Вязкость при 40 °C	DIN 51562/1	2,5	мм ² /с
Температура вспышки	DIN 51376	>100	°C
Температура застывания	DIN 51597	-26	°C

Действительно только вкпе с принадлежащим паспортом безопасности вещества

110831-fc-216182

Сведения в этой брошюре базируются на наших нынешних знаниях и опыте. Они не освобождают пользователя от собственных проверок и опытов по определению возможных эффектов при переработке и использовании наших продуктов. Юридически обязывающая гарантия определённых свойств или пригодность для конкретной цели применения не может быть выведена из наших данных. Возможные права на промышленную собственность, а также существующие законы и постановления должны приниматься во внимание получателем нашего продукта под свою ответственность.