

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

STALOC KORROTECH 2000

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ЗАЩИТНОЕ МАСЛО

SQ-1002

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное защитное масло STALOC KORROTECH 2000 – это специальный лубрикант с различными ингибиторами коррозии длительного действия. Прекрасные свойства с точки зрения защиты и смазки удовлетворяют самым строгим запросам промышленности и ремесленного производства. Высокоэффективное защитное масло STALOC KORROTECH 2000 образует маслянистую водоотталкивающую пленку, защищающую и предохраняющую от коррозии машины, инструменты и различные металлические поверхности и компоненты.

Высокоэффективное защитное масло STALOC KORROTECH 2000 также прекрасно подходит для консервации охотничьего и боевого оружия, способствует безопасности его применения и увеличивает срок службы. Благодаря уникальным проникающим свойствам высокоэффективное защитное масло STALOC KORROTECH 2000 обеспечивает глубокое проникновение в поры и надежную защиту обрабатываемых поверхностей.

Высокоэффективное защитное масло STALOC KORROTECH 2000 защищает хранящиеся детали на срок до одного года.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендованный способ применения, другие указания см. в паспорте безопасности.

Нанесите высокоэффективное защитное масло STALOC KORROTECH 2000 и дайте ему подействовать. Рекомендуемое расстояние распыления от 25 до 30 см.

Высокая эффективность достигается непосредственно после нанесения.

ФУНКЦИИ

- Высокая устойчивость к давлению
- Отталкивает воду
- Не содержит смол
- Не капает через час после нанесения
- Удобно в применении благодаря поворачивающемуся на 360° вентилю
- Хорошее проникновение и великолепная адгезия
- Очень низкий коэффициент трения
- Отличная механическая стойкость и термостойкость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВО	ЕДИНИЦА	ЗНАЧЕНИЕ
Цвет		Прозрачный / коричневатый
Основа		Синтетические масла / парафины
Термостойкость	°C	от -40°C до 180°C
Температура обработки	°C	от +10°C до 35°C
Запах		Винтергрин
Плотность при 20°C	г/мл	0,670 – 0,700 г/мл
Устойчивость к		Слабые кислоты и основания Атмосферные воздействия
Срок хранения при +25°C	лет	10 лет



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с предписаниями законодательства. Запросите самую свежую версию паспорта безопасности.

УПАКОВКА / ОБЪЕМ

400 мл 520 ном. по 12 шт. в коробке

Емкость 5 л / 20 л / 180 л

Приведенные здесь сведения носят чисто информационный характер и считаются гарантированными. Однако мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, если мы не контролируем методы, которыми они пользуются. Пользователь сам должен определить приемлемость упомянутых здесь методов для своих целей и принять рекомендованные меры предосторожности для защиты материальных объектов и людей от опасностей, которые могут возникнуть при использовании этих продуктов. В соответствии с этим компания STALOC не берет на себя никаких гарантийных обязательств, в явном или скрытом виде связанных с продажей или использованием продукции STALOC, а также не гарантирует соответствие определенным целям. В частности, компания STALOC исключает любую ответственность за прямой или косвенный ущерб любого вида, включая упущенную прибыль. Тот факт, что здесь приведены разные методы или составы, не означает, что они не защищены патентами, например, лицензией на использование патентов компании STALOC, описывающей подобные методы или составы. Мы рекомендуем пользователю проверить намеченный способ применения перед началом серийного использования, руководствуясь приведенными здесь данными. Этот продукт может быть защищен одним или несколькими патентами или заявками на патент.

Состояние на: 04.05.2012



Вызов STALOC



www.staloc.com

