



SINTEC MULTI COMPLEX GREASE EP

Семейство многофункциональных водостойких пластичных смазок с высочайшими эксплуатационными характеристиками.

Описание

SINTEC MULTI COMPLEX GREASE EP изготавливается путем загущения смеси высококачественных нефтяных масел комплексным литиевым мылом с добавлением многофункционального пакета присадок, обеспечивающего высокие противоизносные, антикоррозионные и антиокислительные свойства.

Ключевые особенности

- отличная механическая стабильность
- высокая степень противодействия окислению при высоких температурах
- предотвращение коррозии
- стойкость к вымыванию водой
- превосходная адгезия (липкость) смазки, отсутствие утечек смазки, позволяющие снизить эксплуатационные затраты
- увеличенная, в сравнении с литиевыми аналогами, максимальная рабочая температура

Применение

- **Смазки SINTEC MULTI COMPLEX GREASE EP** предназначены для подшипников промышленного оборудования и транспортных средств. Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения разных типов при средних и высоких нагрузках, а также в системе ЦСС. Температурный диапазон применения смазки SINTEC MULTI COMPLEX GREASE EP от минус 30 °С до плюс 160 °С (кратковременно до плюс 180 °С).

Спецификации

- **DIN 51502** ► **ISO 6743-9**

Физико-химические свойства

Показатель	1-150	2-150	3-150
Класс по NGLI	1	2	3
Пенетрация при 25°C, мм, 0.1 мм	310-340	265-295	220-250
Загуститель	литий-комплексное		
Тип базового масла	минеральное		
Цвет	синий		
Температурный диапазон применения, °С	от -30 до +160		
Температура каплепадения, °С	260		
Пятно износа ЧШМ, мм	0,5		
Нагрузка сваривания ЧШМ, Н	3087		
Наличие твердых добавок	нет		
Обозначение по DIN 51502	KP1P-30	KP2P-30	KP3P-30
Обозначение по ISO 6743-9	L-XCCEB 1	L-XCCHB 2	L-XCCHB 3

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.



Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, пластичные смазки SINTEC MULTI COMPLEX GREASE EP не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания на кожу и слизистые оболочки. При работе со смазкой пользуйтесь защитными перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Защита окружающей среды

Отработанные остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанные смазочные материалы в канализацию, почву или водоемы.

