



Quality is in our nature

Passenger car engine oils - Fully Synthetic

Eurol Maxence RC 10W-60

Полностью синтетическое масло для гонок и ралли.

Описание

Eurol Maxence RC 10W-60 - ультрасовременное полностью синтетическое моторное масло для дизельных, бензиновых и газовых двигателей легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности. Специальный пакет присадок делает это масло пригодным для гонок и ралли.

Eurol Maxence RC 10W-60 обеспечивает быструю и стабильную смазочную пленку, защищающую все движущиеся части от износа даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Благодаря специальным присадкам это масло обладает превосходной термической и окислительной стабильностью. Eurol Maxence RC 10W-60 уменьшает отложения сгорания, износ и обеспечивает более высокую выходную мощность.

Это масло обеспечивает отличную защиту от коррозии, а отложения сводятся к минимуму, а вязкость сохраняется.

Спецификации

Ожидается подтверждение

API SN/CF

ACEA A3/B4

VW 502.00

MB 229.3

Допуски

API SM/CF

Рекомендации

VW 500.00

MB 229.1

VW 505.00

Fiat 9.55535-H3

Физические характеристики

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.855 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	176.4 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	25.1 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	176	ASTM D 2270
Динамическая вязкость (CCS)	4810 cP	ASTM D 2602
Щелочное число	9.6 mg KOH/g	ASTM D 2896
Зольность	1.22 wt%	ASTM D 874
Температура вспышки	200 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-39 °C	ASTM D 97

E100061

Version 1.0, 12-02-2018

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com