



PURITY FG Seamer-E Fluid

Ведение

Жидкость PURITY FG Seamer-E – высокоэффективная, передового пищевого сорта, специально разработанная для использования в консервной промышленности.

Жидкость PURITY FG Seamer-E имеет минеральную основу, эмульгирует воду, и специально предназначена для использования в высокоскоростном непрерывном смазывании частей вальцовки, где возможно загрязнение масла водой или сахаром. Разработано для смазывания основных револьверных головок, подшипников, цепей и механизмов для плавной и эффективной работы оборудования.

PURITY FG Seamer-E обеспечивает контроль вязкости в присутствии воды, и имеет прекрасные несущие свойства, задерживает процесс коррозии, защищает компоненты закаточных машин.

PURITY FG Seamer-E отвечает самым высоким требованиям стандартов безопасности в пищевой промышленности и абсолютно соответствует требованиям HACCP (анализ опасности и пункт критического контроля) и GMP (технология производства товаров). Все компоненты жидкости выполняют требования FDA 21 CFR 178.3570 «Смазки с косвенным контактом пищи».

Жидкость PURITY FG Seamer-E зарегистрирована NSF как смазка H1 для использования на предприятиях по переработке пищевых продуктов, где может произойти непредвиденный контакт с пищей.

Жидкость PURITY FG Seamer-E признана Pneumatic Scale Angelus, самым большим производителем закаточных машин в мире. Компания P.S. Angelus одобрила применение жидкости PURITY FG Seamer-E в закаточных машинах, следующих серий: 61/62H, 80/81L, 100/101L, 120/121L, 140S, 180S и 12M.

Свойства и преимущества

- **Высокая несущая способность**
- Повышает эффективность работы закаточных машин и защиту оборудования
- **Превосходный контроль воды**
- Контроль вязкости
- Отличное эмульгирование
- Защита от коррозии
- **Зарегистрирован NSF как H1, одобрена к применению во всех процессах, связанных с пищевыми продуктами**

В чем преимущество "НТ"?

Petro-Canada начинает с патентованного процесса очистки "НТ" и производит бесцветные базовые масла 99,9% чистоты. Результат - широкий ассортимент масел, специальных жидкостей и смазок, которые служат нашим клиентам с максимальной эффективностью.



**Nonfood Compounds
Program Listed H1**

Применение

Жидкость PURITY FG Seamer-E может использоваться для смазывания подшипников, редукторов и цепей высокоскоростных единиц закаточных машин с рециркулирующей системой смазывания. Она разработана для высокоскоростных непрерывных частей закаточных машин, где возможно загрязнение водой и сахаром. PURITY FG Seamer-E также специально разработана для применения в керамических подшипниках.

.Типичные характеристики

Свойства	Метод проверки	PURITY FG Seamer-E
Внешний вид		прозрачный
Плотность, кг/л при 15 ⁰ С	D4052	0.884
Вязкость, cSt @ 40 ⁰ С (SUS @ 100 ⁰ F) cSt @ 100 ⁰ С (SUS @ 210 ⁰ F)	D445	130.5 (679) 14.90 (79)
Индекс вязкости	D2270	116
Точка вспышки, СОС, ⁰ С (⁰ F)	D92	243 (469)
Точка застывания, ⁰ С (⁰ F)	D97	-15 (5)
Водоотделимость при 82 ⁰ С (180 ⁰ F) мл, жидкая водная эмульсия (отделение мин.)	D1401	0-0-80 (60)
Предотвращение ржавчины	D665A	пройдено
Тест на диаметр пятна износа с четырьмя шарами, мм	D4172	0.50
Тест с 4 шарами, kg(lb)	D2783	200
Тест с вращающим клиновидным штифтом, метод В – разрушающая нагрузка, lbf	D3233	2000

**Petro-Canada
Lubricants Centre**
385 Southdown Road
Mississauga, Ontario
L5J 2Y3



Canada - West Phone 1-800-661-1199
- East (English) Phone 1-800-268-5850
(French) Phone 1-800-576-1686
Other Areas Phone (416) 730-2408
E-mail lubecsr@petro-canada.ca
Internet www.petro-canada.com

Petro-Canada Europe Lubricants
The Manor, Haseley Business Centre
Warwick, Warwickshire
CV35 7LS
United Kingdom

Phone +44 (0) 2476-247294
 Fax +44 (0) 2476-247295

Petro-Canada America Lubricants
980 North Michigan Avenue
Suite 1400, #1431
Chicago, Illinois
USA 60611

Phone 1-888-284-4572
 Fax (708) 246-8994
 E-mail email@petro-canadaamerica.com