

Eagle PAO-100 Synthetic 0W-20 API SP ACEA C6 / C5

Высококачественное синтетическое моторное масло (PAO)

Описание:

Высококачественное синтетическое моторное масло, изготовленное на основе полиальфаолефинов (PAO), с повышенной топливной экономичностью и превосходными низкотемпературными свойствами для современных бензиновых двигателей и дизельных двигателей легковых автомобилей. Масло подходит для автомобилей, оснащенных гибридными силовыми установками.

Область применения:

Рекомендуется к использованию в современных бензиновых и дизельных двигателях азиатских и европейских автопроизводителей в широком диапазоне температур за счет уникальной технологии производства.

Соответствия и спецификации:

ACEA C6 / C5

API SN PLUS

API SP

MB 229.71

Ford WSS-M2C952-A1

Opel OV0401547

STJLR.03.5006

Dexos TM

Преимущества:

Масло Eagle PAO-100 Synthetic 0W-20 обладает превосходными низкотемпературными характеристиками, что позволяет обеспечить легкий пуск двигателя при низких температурах. Эффективно работает противоизносный пакет присадок. За счет усиленного модификатора трения минимизирует внутренние механические потери ДВС. Минимальные затраты на техническое обслуживание двигателя, за счет устранения образования отложений и шлама.

Физико-химические характеристики

Показатель	0W-20	Метод
Индекс вязкости	167	ASTM D2270
Вязкость кинематическая при 100*С	8.4	ASTM D445
Вязкость кинематическая при 40*С	46	ASTM D445
Температура вспышки	223	ASTM D92
Температура застывания	-51	ASTM D97
Плотность при 15*С	0.84	ASTM D4052

Экология и безопасность:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).