

# СОЖ МУЛЬТИКАТ 615 Р

Масляная СОЖ



## ОПИСАНИЕ

МУЛЬТИКАТ 615 Р – неводосмешиваемая масляная смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ), представляет собой высокоочищенное минеральное масло, активированное антифрикционными и противозадирными присадками.

## СВОЙСТВА

- Длительный срок службы инструмента.
- Высокое качество получаемых поверхностей.
- Отличные смазывающие свойства.
- Проверенная и успешно опробованная формула.
- Произведено исключительно из отечественного сырья.

## ПРИМЕНЕНИЕ

СОЖ предназначена для применения в качестве технологической среды на операциях глубокого сверления, резьбо- и зубошлифования легированных сталей. Продукт не подходит для обработки меди и медьсодержащих сплавов.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Температура хранения от -5 до +40 °С.

Хранить и транспортировать в герметично закрытой таре.



## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры  | Метод испытания | Нормативное значение                        |
|--|-----------------|---|
| Внешний вид  | ГОСТ 6243       | Однородная жидкость темно-коричневого цвета |
| Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с (сСт) | ГОСТ 33         | 19,0  |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее         | ГОСТ 4333       | 125   |
| Массовая доля механических примесей, %, не более           | ГОСТ Р 50558    | 0,03  |
| Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>                     | ГОСТ Р 57037    | 856   |
| ЧШМ нагрузка сваривания, Н                                 | ГОСТ 9490       | 3680  |
| Коррозия металлов, балл                                    | ГОСТ 32329      | 4а  |